

<FORM>...</FORM> El formulario se define con estos

- ACTION La dirección donde está el programa CGI que se hará cargo de los datos
- METHOD Cómo le enviaremos los datos al CGI, puede ser GET y POST
- METHOD="get" Se utiliza con formularios pequeños
- METHOD="post"
- ENCTYPE El tipo de codificación con el que queremos enviar los datos. En general lo hará con *application/x-www-form-urlencoded*
- ENCTYPE="text/plain" Hace que no codifique los datos

<INPUT> Es el que crea un boton

- ALIGN Sirve para todos los controles INPUT, admite top, bottom, middle, left, right
- TYPE Esta etiqueta es la que dice el tipo de botón que vamos a crear

<INPUT TYPE="text"> Crea una caja de texto para meter datos

<INPUT TYPE="text" NAME="xxxx"> Da un nombre a la caja de texto (para trabajar despues con ella)

- SIZE Define el tamaño de la caja de texto
- MAXLENGHT El número máximo de caracteres que permitimos que nos escriban en la caja de texto
- VALUE El texto por defecto que aparece en la caja

<INPUT TYPE="password"> Funciona como TEXT, pero esta vez encripta lo que escribimos para que no se pueda ver

- SIZE Define el tamaño de la caja de texto
- MAXLENGHT El número máximo de caracteres que permitimos que nos escriban en la caja de texto
- VALUE El texto por defecto que aparece en la caja

<INPUT TYPE="radio"> Botones de elección exclusiva (los redondos)

- CHECKED Selecciona por defecto este botón
- NAME Define el nombre del grupo de botones (los de selección exclusiva)
- VALUE Identifica un botón individual dentro del grupo

<INPUT TYPE="checkbox"> Botones de selección múltiple (los cuadrados)

- CHECKED Selecciona por defecto este botón
- NAME Como cada caja es diferente, cada una lleva un name
- VALUE En este ahora podemos poner lo que enviará al servidor al lanzar el formulario

<INPUT TYPE="submit"> Crea un botón de envío

- VALUE="x" Cambia el texto por defecto del botón por el que nosotros le decimos
- NAME="x" Con el NAME lo que hacemos es identificar el submit por si metemos varios

<INPUT TYPE="image"> Permite crear un *botón de envío* que en vez de un botón sea una imagen

- SRC="xxx.gif" Dice qué archivo de imagen hay que utilizar
- NAME Con el NAME lo que hacemos es identificar el submit por si metemos varios

<INPUT TYPE="reset"> Crea un boton para borrar lo que hay en el formulario y dejarlo con los valores iniciales

- VALUE Cambia el texto por defecto del botón por el que nosotros le decimos

<INPUT TYPE="button"> Crea un botón genérico sin función definida. Su función hay que indicarla con lenguaje de Script con Java o con Visual Basic

- ONCLICK="código de Script" Este parámetro indica qué programa Java hay que ejecutar al apretar el botón
- ONCLICK="Window.close();" Este código cierra la ventana actual (la del navegador)

<INPUT TYPE="hidden"> Crea un boton que no se ve y que no tiene ningún efecto. Se utiliza para enviar información específica al servidor cuando enviemos el formulario

- NAME El nombre de la info que vamos a enviar
- VALUE El valor que queremos que tenga ese parámetro

<INPUT TYPE="file"> Permite al usuario enviarnos un fichero cualquiera, no solo texto. Para utilizarlo hay que definir el FORM de forma diferente, en ACTION hay que poner la dirección de un programa capaz de manejar el fichero. En ENCTYPE hay que definir el tipo *multipart/form-data*

- Este tipo de botón saca el típico control de Windows "Examinar"

<TEXTAREA>...</TEXTAREA> Permiten introducir "cajas de texto" de varias líneas, si se pone texto entre las dos etiquetas, este texto aparecerá como texto por defecto en el cuadro

- NAME Nombre del area de texto
- ROWS Número de columnas

COLS Número de filas  
WRAP Controla cómo actúa la caja de texto al llenar una línea  
WRAP=OFF El valor por defecto, el navegador no parte la línea  
WRAP=SOFT En pantalla se ve la línea partida (al llegar al final cambia de línea) pero al enviar no la parte  
WRAP=HARD Parte la línea tanto en pantalla como al enviar los datos

<SELECT>...</SELECT> Crea un cuadro de selección, de ventana o desplegable.  
OPTION Cada una de las opciones de las que cuenta la lista  
OPTION SELECTED Permite seleccionar por defecto una de las opciones  
SIZE="5" Define cuantas opciones podrán ser vistas a la vez, con esto podemos conseguir una ventana o un menú desplegable  
MULTIPLE Permite que se seleccione más de una opción

### USAR LOS FORMULARIOS

*La forma estándar es con los programas CGI, que hay que escribirse, y utilizando los atributos de la etiqueta FORM*

<FORM>...</FORM> El formulario se define con estos  
ACTION La dirección donde está el programa CGI que se hará cargo de los datos  
METHOD Cómo le enviaremos los datos al CGI, puede ser GET y POST  
METHOD="get" Se utiliza con formularios pequeños  
METHOD="post"  
ENCTYPE El tipo de codificación con el que queremos enviar los datos. En general lo hará con *application/x-www-form-urlencoded*  
ENCTYPE="text/plain" Hace que no codifique los datos

#### Para no utilizar CGI's

Se envían los datos a una dirección de correo electrónico, para ello hay que coger los parámetros de FORM y maquearlos

ACTION Se pone la dirección donde hay que mandarlo

METHOD "post"

ENCTYPE "text/plain"

<FORM ACTION="mailto:CAANDIRA@catarroja.infoville.net" ENCTYPE="text/plain" METHOD="post">

Al pulsar sobre el botón de envío lo que se hace es enviar un email a la dirección adecuada



